المطويات التوعوية



حرائق الكهرباء

لا يساور أحداً شك فيما للكهرباء من أهمية في حياتنا المعاصرة ، إلا أنها قد تشكل مخاطر على الإنسان في حالة عدم استخدامها بالشكل الصحيح وبشكل آمن فقد تسبب حرائق بالمنزل نتيجة خطأ ولكي تحقق الأمان المطلوب عند استخدامها يجب اتباع الآتي :

- التأكد من سلامة التمديدات والتوصيلات الكهربائية وأنها بحالة جيدة وداخل مواسير عازلة .
- التأكد من وجود القاطع الأتوماتيكي لفصل التيار تلقائيا" وأنه في حالة جيدة لكي يقوم بفصل الكهرباء عند وجود أي التماس كهربائي.
- يجب عدم مرور التمديدات الكهربائية تحت الفراش أو بالقرب من الستائر أو السجاد.
- تجنب ترك مراوح الشفط الهوائية بالمطبخ والحمامات تعمل باستمرار ,لأن ذلك يؤدي الي ارتفاع درجة حرارة السلك ,ومن ثم إلى حدوث حريق.
- تأكد أن الجهد الكهربائي يماثل الجهد الكهربائي المعمول به في المملكة .
- تمديدات الأسلاك الكهربائية بعيداً عن أماكن الرطوبة والحرارة .
- تجنب استخدام التوصيلات الرديئة الصنع واتبع التعليمات المدونة عليها .
- فحص الأسلاك بين الحين والآخر بمعرفة المختص.
- عند مشاهدة الدخان يتصاعد من أحدى الأجهزة الكهربائية أو من الأفياش بالمنزل قم بقطع التيار الكهربائي عن جميع المنزل ومن ثم الاستعانة بفني مختص.

ما فائدة وضع سلك أرضي في المنزل؟

إن وضع سلك أرضي في منزلك يؤدي إلى تسرُّب الشحنة الكهربائية إلى الأرض بدلاً من أن تنتقل إليك فاحرص على ذلك.

SaudiDCD
www.998.gov.sa



إن سوء استخدام الأجهزة الكهربائية وعدم اتباع تعليمات الشركة المصنعة يؤدي إلى حدوث حرائق نتيجة للأسباب التالية:

الزيادة في الأحمال لكهربائية

إن تحميل الأسلاك الكهربائية أكثر من طاقتها وتركيب عدة أجهزة على توصيلة واحدة واستخدام أسلاك رديئة يؤدي إلى وقوع حوادث كثيرة .

سوء استخدام الأجهزة الحرارية

إنَّ كثيرا من ربات البيوت يسئن استخدام الأجهزة الحرارية مثل : المكواة الكهربائية وأجهزة التدفئة , لذا يجب مراعاة الحذر الشديد وعدم وضع هذه الأجهزة الحرارية بالقرب من المواد سريعة الاشتعال مثل (الستائر والشراشف).

سوء التوزيع

يعني أن الخطوط الكهربائية الثلاثة في منزلك لم يتم توزيع الأحمال عليها بالتساوي بتحميل خط أو خطين أكثر من الثالث ,فإن هذا يؤدي إلى احتراق الفيوزات الخاصة بهذين الخطين , وهذا يتطلب استدعاء فني مختص ليصلح ما نتج عن سوء الاستخدام.

لسلامتك وسلامة أفراد أسرتك اتبع سبل الأمان الآتية:

- بعض العلامات والمؤشرات المنذرة بقرب وقوع أخطار الكهرباء.
- الأعطال المتكررة كاحتراق اللمبات والأفياش وتوقف قواطع الكهرباء .
- وميض الإضاءة أو حدوث شرر من أي جزء في شبكة الكهرباء بالمنزل .
- أصوات الطنين والأزيز الغير عادية الصادرة من اللمبات والأفياش .
- انبعاث رائحة احتراق من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية بالمنزل وعند حدوث ذلك سارع باستدعاء فني الكهرباء للكشف عن مصدر الخلل بالشبكة الكهربائية بمنزلك لسلامتك .



خطة إخلاء في حالة نشوب حريق بالمنزل

يمكن لسكان المنزل النجاة من الحريق حتى لو كان كبيراً اذا انتبهوا لنشوب حريق وخرجوا من المنزل بسرعة وبقوه خارجه وذلك من خلال تمارين إخلاء المنزل في حالة نشوب الحريق مع اتخاذ وسائل الوقاية اللازمة.

SaudiDCD
www.998.gov.sa

أجهزة كشف الدخان

تندلع أكثر من نصف الحرائق المميتة داخل المنازل ليلا والناس نيام ، وينطلق جرس الانذار في أجهزة كشف الدخان عن نشوب حريق موقظاً سكان المنزل قبل أن تحبسهم النيران أو يخنقهم الدخان . وتؤدي كشف أجهزة الدخان إلى خفض احتمال تعرضك للموت نتيجة اندلاع حريق في منزلك بمقدار النصف تقريباً.

- قم بتركيب أجهزة كشف الدخان خارج غرف النوم المغلقة ، فركب جهازاً داخل الغرفة لمزيد من الوقاية . اتبع تعليمات تركيب أجهزة كشف الدخان بدقة وأفحصها شهرياً .
- استبدل بطاريات جميع الأجهزة مرة واحدة في السنة على الأقل.
- تعمل أنظمة رش الماء الأوتوماتيكية على مكافحة الحريق وهو لا يزال في مراحلة الأولى برش الماء فقط في المنطقة التي يبدأ فيها الحريق ، خذ في الاعتبار تركيب مثل هذه الأنظمة عند بناء منزل جديد وأنظر في إمكانية تركيبها في منزلك الحالي .
- أولويات التصرف أثناء وقوع الحريق في المنزل إشعار أهل بيتك وأيقظ النائم والتوجه الى الخارج وإبلاغ الدفاع المدني على رقم الطوارئ رقم (٩٩٨).
- استخدم وسائل الاطفاء الأولية المتوفرة لمكافحة الحريق دون تعريض نفسك للخطر .
- انتظار رجال الدفاع المدني وإعطائهم وصف لموقع الحادث وإشعارهم اذا كان هناك محتجزين داخل المنزل.



وسائل الوقاية من الحريق:

- تركيب أجهزة إطفاء وأجهزة إنذار آلي مبكر ، وفحصها من حين لآخر للتأكد أنها تعمل .
- إعداد خطة للنجاة (الاخلاء) والتدرب عليه مع أفراد الأسرة .
- تركيب نظام مرشات ماء آلية لمكافحة الحريق حين حدوثه .

اذا نشب حريق فلن يكون أمامك متسع من الوقت لوضع خطة إخلاء، اجلس اليوم مع أفراد أسرتك وضع خطة لكيفية إخلاء المنزل في حالة نشوب حريق تتضمن التالي :

- ارسم مخططاً للمنزل في إشارة الى مخرجين للنجاة من الغرفة وخصوصاً غرف النوم وأشرك جميع أفراد الأسرة في ذلك .
- حدد مكاناً للتجمع خارج المنزل يتجه اليه جميع أفراد الأسرة في حالة نشوب حريق إنتظاراً لوصول رجال الإطفاء وهذا سيسمح لك بالتأكد من وجود الجميع و إبلاغ فرق الدفاع المدني في حالة إحتجاز شخص دآخل المبنى المحترق .
- تدرب على خطة الإخلاء مرتين في السنة على الأقل بإجراء تمارين للهروب من الحريق داخل المنزل. أطلب من شخص أن يقوم بالمراقبة واطلب من الجميع المشاركة في خطة الإخلاء وتذكر أن الغرض من التمرين ليس التسابق بل الخروج بسرعة ولكن بحذر .

اجعل من تمرين النجاة من الحريق تمريناً عملياً جاداً مع وضع فرضيات أن بعض المخارج محاصرة بالنيران وأن الأضواء مطفأة وأن بعض مسالك النجاة مملوءة بالدخان وتدرب على استعمال مخارج بديلة للنجاة مع مراعاة ما يلي:

١. تأكد من أن كل فرد من أفراد الأسرة قادر على فتح الأبواب والنوافذ بسرعة حتى في الظلام وينبغي أن تجهز النوافذ والأبواب المركب عليه قضبان بالآت لفتحها سريعاً يعرف استخدامها كل من في المنزل .

٢. إذا كنت تقيم في بناية سكنية فاستخدم الدرج للخروج ولا تستخدم المصعد أبداً في حالة نشوب حريق فقد يتوقف بين الطوابق أو بأخذك الى طابق تندلع فيه النيران .

٣. إذا كنت تسكن في مبنى مكون من طابقين وتحتم عليك الخروج عبر إحدى نوافذ الطابق الثاني فتأكد من وجود طريقة للوصول الى الأرض بسلام وعمل ترتيبات خاصة للأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة حيث ينبغي أن تجهز غرف نوم الأشخاص الذين تصعب عليهم الحركة بهاتف وإن يناموا إن أمكن في الطابق الأرضي .

٤. تفحص الأبواب قبل فتحها بأن تجثو على ركبتيك عند الباب وتقوم بلمس أعلى جزء ممكن من مقبضه و الفراغ بينه وبين الإطار بظهر يدك فإذا كان حاراً فاستخدم مخرجاً آخر للنجاة أما اذا كان بارداً فافتحه بحذر .

٥. اذا انحبست فأغلق جميع الأبواب بينك وبين النار وسد الشقوق حول الأبواب لمنع الدخان من الدخول وانتظر بقرب النافذة ولوح بثوب فاتح اللون أو مصباح لطلب المساعدة أما اذا كان في الغرفة جهاز هاتف فاتصل بالدفاع المدني وأخبرهم تماماً بموقعك .

٦. أخرج بسرعة في حالة اندلاع حريق ولا تتوقف لأي سبب ولا تحاول انقاذ الممتلكات أو الحيوانات الأليفة وتوجه مباشرة الى مكان التجمع المحدد ثم قم باستدعاء الدفاع المدني على رقم الطوارئ (٩٩٨).

٧. في حالة وجود دخان كثيف يحتوي الدخان على غازات سامة ويرتفع الهواء الساخن الى أعلى فخلال الحريق يكون الهواء الأنقى بقرب الأرضية، اذا تعرضت للدخان أثناء استخدامك لمخرج النجاة الرئيسي فحاول استخدام المخرج البديل أما اذا لم يكن هناك مفر من عبور الدخان فأحبو على يديك وركبتيك مع إبقاء رأسك مرتفعاً عن الأرضية بمقدار (٢١) إلى (٢٤) بوصه (٣٠ إلى ٦٠ سم).

٨. أبق خارج المنزل أو المبنى حالما تصبح خارج المنزل فلا تعد الى داخله مهما كان السبب واذا أحتجز بعض الاشخاص داخل المبنى فإن رجال الدفاع المدني هم أكثر الناس قدره على إنقاذهم فالحرارة والدخان الناتجان عن الحريق لا يقاومان، ورجال الدفاع المدني مدربون ولديهم الخبرة والمعدات اللازمة لدخول المبنى المحترق .



طفايات الحريق
أنواعها واستخداماتها

كيفية استخدام طفاية الحريق

- سحب مسمار الأمان الموجود في الجزء العلوي من المقبض.
- اضغط على ذراع أو مقبض التشغيل لخروج مادة الإطفاء.
- وجه مادة الإطفاء إلى قاعدة اللهب مع تحريك المطفأة بإتجاه اليمين واليسار لتغطية الموقع تماماً
- كافح الحريق واقفاً مع إتجاه الريح.

SaudiDCD
www.998.gov.sa

طفاية ثاني أوكسيد الكربون

تستعمل في إخماد الحرائق الناتجة عن السوائل والتيار الكهربائي الفئة (ب 'ج) مثل (حرائق الزيوت والوحدات الكهربائية) لكنها لا تستخدم في حرائق المواد الصلبة والمواد المعدنية . وهذا النوع يؤدي إلى التسمم عند استعماله في أماكن ضيقة.



طفاية الماء

وتستخدم في مكافحة حرائق المواد الصلبة المجموعة (أ) المواد القابلة للإحتراق، كالخشب، الورق وغيرها ولا تستعمل في اخماد حرائق المواد السائلة والحرائق الناتجة عن الكهرباء

طفاية الرغوة

تستعمل في اخماد حرائق الفئة (ب) مثل (البنزين ، الزيوت ، الكيروسين) المنبثقة عن المواد السائلة والصلبة ، ولا تستخدم للحرائق الناتجة عن الكهرباء لأنها موصل جيد للكهرباء مما يعرض الشخص للخطر

طفاية البودرة الكيميائية الجافة

تستعمل في القضاء على جميع أنواع حرائق الفئات (أ, ب, ج) وتتميز بأنها غير موصلة للتيار الكهربائي ولا ينصح باستخدامها في الحرائق الكهربائية التي يزيد فرق الجهد فيها على ...ا فولت .وتعتبر طفاية البودرة الكيميائية الجافة متعددة الأغراض أفضل طفايات الحريق وينصح المتخصصون بامتلاكها في جميع الاماكن



أجهزة كشف الحريق

ثالثا: أنواع الكواشف

أ-كواشف الغازات المتباينة:

(نواتج الاحتراق غير المرئية) تعتبر ظاهرة النار هي ما يحدث من تأين للجزيئات عند خضوعها للاحتراق وهذه الجزيئات مختلفة التوازن في الالكترون مما يجعلها تميل لسرقة الكترونات من جزيئات أخرى ونستخدم كواشف الغازات المتأينة هذه الظاهرة في تشغيل هذا النوع من كواشف .

ب-كواشف الدخان:

(نواتج الاحتراق المرئية) يتم تصنيع كواشف الدخان باستخدام خلية كهروضوئية مقرونة بمصدر ضوء معين، وهذه الخلية عبارة عن قرص مسطح يحول الضوء المسلط عليه تيار كهربائي.

ج-كواشف الحرارة:

تعتبر الحرارة الناتجة الوفيرة للاحتراق التي يتم كشفها بأجهزة معينة تستخدم المبادئ الأولية الثلاثة لفيزياء الحرارة.

د-الكواشف الضوئية

يطلق على الكواشف الضوئية أيضا كواشف اللهب وهناك نوعان رئيسيان من الكواشف الضوئية

الأولى: تكشف الضوء الموجود في طيف الأشعة فوق البنفسجية

الثانية: تكشف الضوء الموجود تحت الحمراء وتقوم أجهزة الإنذار بتوفير خدمات أخرى متعددة علاوة على وظيفتها الأصلية يمكن تلخيصها فيما يلي ، إيقاف أنظمة التهوية أو التسخين وتكييف الهواء للتحكم في الدخان .

- قفل أبواب الحريق.
- إعادة المصاعد إلى الدور الأرضي تلقائيا.
- تشغيل نظام الإطفاء.
- ابلاغ مركز الإطفاء.

SaudiDCD
www.998.gov.sa



إن مبدأ السلامة الذي يسعى الجميع لتحقيقه هو ركيزة من ركائز الفطرة التي فطر الناس عليها وهي فطرة الوجود والصراع من أجل البقاء بعيدا عن كل ما يهدد النفس والمال حيث لا يمكن أن يكون هناك وجود فاعل للحياة السعيدة في ظل غياب عنصر السلامة فالسلامة أن تكون آمناً في بيتك وعملك ومنتزهك ووسائل تنقلك ولتحقيق ذلك كله يجب ان يكون لديك الحد الأدنى من الوعي الوقائي لوسائل الأمن والسلامة ومنها ؛الإنذار كأهم إجراءات السلامة حتى يرسخ في ذهن الجميع بأن درهم وقاية خير من قنطار علاج وبذلك يكون لدى المجتمع الوعي الوقائي للحد من تكرار وقوع الحوادث.

أولا: تعريف الإنذار والغرض من أنظمة الإنذار وكشف الحريق

هو إعلام سكان المنشأة بواسطة وسائل الإنذار المتلفة بوجود خطر لإنقاذ حياتهم وممتلكاتهم من خلال إتخاذ التدابير اللازمة والغرض الرئيسي من هذه الأنظمة هو سرعة الاستجابة إلى الحريق ثم تحويل هذه الاستجابة المبكرة إلى إشارة سمعية مرئية لتنبيه فرد أو مجموعة الأفراد الموجودة في المبنى والمكان أو مركز الإغاثة أو الإطفاء أن هناك حريق في مراحله المبكرة ويعتبر الانسان أعظم كاشف حريق على وجه الأرض لما يمتلك من حواس السمع - اللمس - الشم - التذوق - الرؤية بالإضافة إلى العقل وهي مجموعة الحواس التي لا يمكن أن تجتمع في أي كاشف الإ أن الإنسان في حركة دائمة وقد لا يتصادف وجوده في مكان الحريق أو يكون مريضاً أو نائماً أو في حالة عقلية لا تسمح له بكشف الحريق.

ثانيا: أنواع أنظمة الإنذار

النظام العادي

هو النظام الذي يعتمد على مجموعة الكواشف المتصلة ببعضها على منطقة معينة تعطي إنذار على هذه المنطقة التي من خلالها يتحرك رجل الأمن في هذه المنطقة ويكتشف مكان الحريق .

نظام معنون

هوا النظام الذي يعتمد على أن مجموعة الكواشف المتصلة ببعضها في المنطقة تأخذ أرقام وأسماء الأماكن التي يوجد بها الكاشف بحيث انه عندما يظهر حريق على لوحة التحكم يظهر بيان رقم الكاشف واسم المنطقة وساعة حدوث الحريق

أجهزة الكشف عن الحريق

وهي أجهزة تتحسس للدخان أو الحرارة أو اللهب تقوم بكشف الحريق وإخلاء الموقع

قبل انتشار الحريق ولتحديد نوع الكاشف الصحيح والمطلوب يجب تحديد ومعرفة نوع الحريق الممكن حدوثه وجغرافية المكان والظروف المحيطة به ونوع النشاط الذي يمارس في تلك المنطقة



حوادث المصاعد الكهربائية

تحذير:

احذر من كسر زجاج الباب الخارجي واستخدم الفتحة في إخراج من بالداخل

ثالثاً:

- في حالة وجود فتحة طوارئ بأعلى الكابين اتبع الخطوات السابقة في بند (١,٢).
- اوقف الكبينة بحيث يكون ظهر الكبينة مساوي تماماً لأرضية بلاط الدور ثم استخدم مفتاح الطوارئ في فتح الباب الخارجي .
- قف على ظهر الكبينة وافتح فتحة الطوارئ لأعلى وابدأ في إخراج المحتجزين منها الى الخارج.

رابعاً: في حالة زيادة السرعة أو قطع أحد الأحبال فإن جهاز البرشوت في مصعد يعمل تلقائياً على إيقاف الصاعدة في مكانها تماماً وفي هذة الحالة يصعب تحريك الصاعدة بالطرق السابقة إلى أسفل ويجب تحريكها إلى أعلى فقط حتى يتم إيقافها على الدور.

الأسباب التى تؤدي الى حدوث العطل وتوقف المصعد على سبيل المثال لا الحصر:

- انقطاع التيار الكهربائي
- إحتراق فيوز
- كالون الباب غير سليم

- أثناء تأهب المصعد (Stop) الضغط على زر الإيقاف للوقوف ثم الضغط مره أخرى زر أحد الأدوار لتنقل المصعد من السرعة البطيئة إلى السرعة السريعة فجأه مما يؤدي إلى فصل الوفرلود.
- تلف الكسوة البلاستيكية بالكبينة أو كسرها مما يؤدي إلى عدم اتزانها.
- أتربة متراكمة على الكونترول نتيجة عدم إغلاق غرفة الماكينة جيداً وخاصة في سوء حالة الجو.

هذا وفي عموم الأحوال يجب الإسراع بإبلاغ شركة الصيانة فور حدوث أي عطل أو احتجاز ركاب داخل المصعد لإتخاذ اللازم فوراً كما وانه يجب التأكد من وجود جرس انذار داخل الكبينة يعملان بصورة جيدة

SaudiDCD
www.998.gov.sa



تعليمات السلامة في المصاعد

- أولا: التقيد بالتعليمات المكتوبة على لوحة التعليمات في المصاعد
- ثانيا: تدريب الحراس بكل مبنى على كيفية تحريك جهاز رفع المصاعد يدويا لأقرب دور عند توقفها لأي سبب وكيفية فتح باب الطوارئ
- ثالثا: ان تكون المكنات محكمة الغلق تماما ولا يوجد بها أي نوافذ الفتحات تسمح بدخول الاتربة اليها لتأثيرها على أجهزة المصاعد الموجودة بالغرفة كما يجب ان تبقى الغرفة مغلقة ولا يسمح لأي شخص بدخولها الا الفنيين القائمين على الصيانة فقط.
- رابعا: عند سماع أي صوت غريب او غير طبيعي كاحتكاك الصاعدة مثلا اثناء الصعود والهبوط او ارتجاجه فيلزم عدم استخدامه (المصعد) نهائيا في هذه الحالة وفصل التيار الكهربائي عنه وإبلاغ الجهة القائمة بالصيانة للكشف عليه.
- خامسا: الصيانة الدورية والوقائية. من الأهمية ان تكون الصيانة الدورية والوقائية تجرى في مواعيد منظمة شهرية على الأقل لكل مصعد وان تقوم بهذه العملية جهة متخصصة في صيانة المصاعد ويستحسن للجهة التي قامت بالتوريد والتركيب حيث انه يتوفر لديها قطع الغيار الاصلية اللازم تركيبها للمصاعد التي تقوم بتوريدها.

الحوادث التي قد يتعرض لها مستخدمي المصاعد

المصاعد قد تتسبب في حوادث خطيرة عند إساءة استخدامها وعدم التقيد بوسائل السلامة الخاصة بها ومخالفتها ونورد هنا بعض أنماط حوادث المصاعد:

- احتجاز الأشخاص بداخله لوقت طويل دون علم الاخرين وذلك لتعطل وسائل الاتصال المتوفرة فيه كاتعطيل جرس الإنذار والتلفون أو عدم وجود حارس لمتابعة حركة المصعد.
- انفتاح باب المصعد اثناء عمل المصعد مما قد يؤدي الى إصابات خطيرة كأن يخرج الشخص راسه ليشاهد حركة المصعد مما قد يؤدي لأصابته أو بتر راسه.
- احتجاز ملابس أو أحد أطراف الراكب بين جدار البئر أو قاعدة السفينة بسبب عدم وجود باب داخلي للكبينة وفيه مخالفة لسلامة المصعد وينتج عنه وفيات وبتر للأعضاء، عدم وجود خلية ضوئية او عطلها قد يتسبب في اصطدام باب إقفال الكابينة بأحد ركاب المصعد واصابته بإصابات مختلفة .
- تلف أو عدم وجود حاجز لباب المصعد قد يؤدي لسقوط الراكب بين دران البئر والكبينة.
- تحرك الكابينة أثناء إخراج محتجزين منها مما يؤدي إلى بتر عضو يصادف مروره وفي هذه الحالة يجب على المنقذ فصل التيار الكهربائي تماما عن المصعد قبل بدء عملية الإنقاذ واتخاذ الاحتياطات اللازمة لكي لا يعاد تشغيله أثناء القيام بعمليات الإنقاذ.

طريقة إنقاذ راكب محتجز بالمصعد.

أولاً: في حالة توقف المصعد أمام الدور مباشرة أو أسفله بقليل يتبع الآتي افصل التيار الكهربائي عن المصعد تماما عن طريق القاطع (السكينة) الرئيسية الخاصة بالمصعد.

- استخدام مفتاح الطوارئ لفتح الباب (موجود مع حارس) العمارة أو مع غرفة الإنقاذ.
- يتم إخراج الأفراد المحتجزين بهدوء تام فردا فردا حتى يتم إنقاذهم بالكامل.
- اقفل الباب مرة أخرى بواسطة مفتاح الطوارئ وتأكد من تمام إغلاقه منعنا الوقوع أحد في بئر المصعد نتيجة ترك الباب مفتوح.
- لا تعيد التيار الكهربائي للمصعد وابقي عليه مفصولا وابلغ شركة الصيانة لتقوم بعمل اللازم.

ثانياً: توقف المصعد أعلى من وقفة الدور أو بين دورين افصل التيار الكهربائي عن المصعد تماماً عن طريق القاطع (السكينة) الرئيسية الخاصة بالمصعد

اصعد الى غرفة الماكينات واتبع الخطوات التالية:

استخدم طارة الماكينة في تحريك الصاعدة بسهولة جداً لأعلى أو أسفل حتى يصل أمام أقرب دور من مكان توقفها حوالي (سم) عن الدور.

اعد ذراع الفرامل الى مكانه الطبيعي وتأكد من أن الفرامل في وضعها الصحيح وأن الصاعدة لا يمكن تحريكها بواسطة الطارة.

عد إلى أعلى الدور الذي أوقفت عنده الكابين واستخدم مفتاح الطوارئ لفتح الباب الخارجي ثم أبدأ في إخراج الأفراد المحتجزين بهدوء.

SaudiDCD
www.998.gov.sa